



GRASSI



BLEND OIL GRASSO AL LITIO COMPLESSO

DESCRIZIONE

GRASSO AL LITIO COMPLESSO Grasso multifunzionale a base di sapone di litio complesso, antiruggine, antiatrito ed E.P. Possiede un ottimo potere lubrificante ed antiusura ed una grande resistenza meccanica nel tempo, tale da poterlo considerare Long Life. Il BLEND OIL GRASSO AL LITIO COMPLESSO offre eccellenti prestazioni in un vasto intervallo di temperature (-15 ° a + 200° C), mantenendo i suoi poteri di antiusura, anti-saldante ed resistenza all'azione lavante dell'acqua

DESCRIPTION

COMPLEX LITHIUM GREASE Multifunctional grease based on complex lithium soap, anti-rust, anti-friction and E.P. It has an excellent lubricating and anti-wear power and a great mechanical resistance over time, so that it can be considered Long Life. BLEND OIL LITHIUM COMPLEX GROSS offers excellent performances in a wide range of temperatures (-15° to + 200° C), maintaining its anti-wear, anti-welding and resistance to the washing action of water.

PACKAGING

900 gr. pz. 12
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO AL LITIO

DESCRIZIONE

GRASSO AL LITIO composto da oli minerali selezionati e da ispessente al sapone di litio. Può essere utilizzata in tutte le applicazioni dove siano richieste spiccate proprietà EP (estreme pressioni) oppure in presenza di moderati carichi d'urto. Garantisce inoltre un'elevata resistenza all'ossidazione ed una buona stabilità strutturale.

DESCRIPTION

GRASSO AL LITIO consists of selected mineral oils and lithium complex soap thickener. It can be used in all applications where demands are remarkable properties EP (extreme pressure) or in the presence of moderate shock loads. It also guarantees a high resistance to oxidation and good structural stability.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO STAUFFER

DESCRIZIONE

GRASSO STAUFFER Grassi pomatosi, addensati con saponi a base di calcio, che presentano buona stabilità e resistenza al calore nonchè spiccata idrorepellenza.

DESCRIPTION

GRASSO STAUFFER Grease thickened with Potassium calcium, which have good stability and resistance to heat as well as pronounced water repellency.

PACKAGING

900 gr. pz. 12
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO PER CUSCINETTI

DESCRIZIONE

GRASSO PER CUSCINETTI composto da oli minerali selezionati e da ispessente al sapone di litio. Può essere utilizzato in tutte le applicazioni dove siano richieste spiccate proprietà EP (estreme pressioni) oppure in presenza di carichi d'urto elevati. Garantisce comunque un'elevata resistenza all'ossidazione ed una buona stabilità strutturale.

DESCRIPTION

GRASSO PER CUSCINETTI consists of selected mineral oils and lithium complex soap thickener. It can be used in all applications where remarkable properties are required EP (extreme pressure) or in the presence of high shock loads. Still guarantees a high resistance to oxidation and a good structural stability.

PACKAGING

900 gr. pz. 12
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO GRAFITATO

DESCRIZIONE

GRASSO GRAFITATO composto da olio minerale altamente raffinato con un'additivazione specifica e di ultima generazione alla grafite. Trova impiego in tutte le applicazioni dove è richiesta una specifica lubrificazione alla grafite ed è indicato in quelle applicazioni in cui siano presenti discreti carichi derivanti da urti e sollecitazioni gravose.

DESCRIPTION

GRASSO GRAFITATO composed of highly refined mineral oil with specific additives and the latest generation of graphite. It is used in all applications where a specific lubricating graphite and is suitable for applications in which there are discrete loads resulting from shocks and stress conditions.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO SILICONE

DESCRIZIONE

GRASSO SILICONE a base di olio Metilalchilposilossanico, con addensanti inorganici. Il SILEX è inerte verso tutti i materiali sintetici usualmente impiegati in industria. Trova largo impiego in molti settori industriali per la lubrificazione di accoppiamenti.

DESCRIPTION

GRASSO AL SILICONE oil-based Metilalchilposilossanico, with inorganic thickeners. The SILEX is inert to all synthetic materials usually employed in industry. It is widely used in many industries for the lubrication of couplings.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO AL MOBILDENO

DESCRIZIONE

GRASSO AL MOBILDENO Grassi di aspetto leggermente fibroso e di colore nero, costituiti da litio e da bisolfuro di molibdeno a diversa percentuale. Presenta un elevato punto di goccia, notevole resistenza ai carichi e spiccata adesività. Ha un limite termico di impiego fra -40°C e +130°C.

DESCRIPTION

GRASSO AL MOBILDENO Grease look slightly fibrous and black color, consisting of lithium and molybdenum disulphide in a different percentage. Has a high drop point, high resistance to loads and strong adhesion. Has a thermal limit in use between -40°C and +130°C.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
4,5 Kg
18 Kg
46 Kg
180 Kg
CARTUCCE
0,600 X 12
0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO GRAFITATO ADESIVO

DESCRIZIONE

GRASSO GRAFITATO ADESIVO Grasso semifluido per funi e tiranti metallici. È un composto lubrificante a base minerale semifluido, penetrante ed adesivo, contenente bisolfuro di molibdeno che riduce l'usura dei trefoli della fune. Forma una pellicola esterna che protegge la fune dalla corrosione, è idrorepellente non gocciola.

DESCRIPTION

GRASSO GRAFITATO ADESIVO Semi-fluid grease for cables and metal rods. It's a compound based lubricant mineral semi-fluid, penetrating and adhesive containing molybdenum disulphide which reduces wear of the strands of the rope.

Form an outer skin that protects the rope from corrosion, is water repellent does not drip.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
4,5 Kg
18 Kg
46 Kg
180 Kg
CARTUCCE
0,600 X 12
0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO BIANCO IDRO

DESCRIZIONE

GRASSO BIANCO IDRO Grasso di elevate prestazioni, con spiccate caratteristiche di idrorepellenza. Formulato con olio base di alta qualità, ossido di zinco e titanio, additivi antiusura.

DESCRIPTION

GRASSO BIANCO IDRO high-performance grease, with distinct characteristics of water repellency. Formulated with high quality base oil, zinc oxide and titanium, antiwear additives.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
4,5 Kg
18 Kg
46 Kg
180 Kg
CARTUCCE
0,600 X 12
0,400 X 18



BLEND OIL VASELINA FILANTE

DESCRIZIONE

VASELINA FILANTE è un lubrificante paraffinico bianco, inalterabile. Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici. È innocuo per le persone e l'ambiente. Non ingiallisce.

DESCRIPTION

VASELINA FILANTE is a lubricant paraffinic white, unalterable. Reduces friction and prevents locking of mechanical movements. It's harmless to people and the environment. It does not become yellow get yellow.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL SYNT BLU EP

DESCRIZIONE

GRASSO SYNT BLU EP è un grasso multifunzionale a base di sapone di litio in combinazione con esteri sintetici e additive polimerici specificatamente sviluppato per garantire la massima lubrificazione in condizioni d'esercizio particolarmente severe.

È indicato per tutte le esigenze di lubrificazione di organi meccanici, cuscinetti a sfere o a rulli, snodi, ralle, guide e piani operanti in condizioni di esercizio severe, nei settori autotrazione, agricolo e industriale.

DESCRIPTION

GRASSO SYNT BLU EP is a multifunctional grease based on lithium soap in combination with synthetic esters and polymeric additive specifically developed to ensure maximum lubrication under operating conditions particularly severe.

It is indicated for all the lubrication requirements of the mechanical parts, ball bearings or rollers, bearings, thrust washers, guides and plans operating under adverse operating conditions in the automotive sector, agriculture and industry.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO ALIMENTARE

DESCRIZIONE

GRASSO ALIMENTARE Grasso di alta qualità per la lubrificazione di impianti per la produzione di cibi e bevande.

Formulato con componenti approvati da U.S. FDA (21 CFR. 78.4570) per lubrificanti che possono entrare in contatto accidentale con alimenti.

DESCRIPTION

GRASSO ALIMENTARE High quality grease for the lubrication of food and beverage production equipment. Formulated with U.S. FDA approved components (21 CFR. 78.4570) for lubricants that may come into accidental contact with food.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -
 4,5 Kg
 18 Kg
 46 Kg
 180 Kg
 CARTUCCE
 0,600 X 12
 0,400 X 18



BLEND OIL GRASSO GRAFITATO SYNTH

DESCRIZIONE

GRASSO GRAFITATO SYNTH è un fluido protettivo lubrificante grafitato a base di solventi idrocarburici esenti da aromatici, multifunzionale. Con la sua alta capacità penetrante consente di ottenere, a solvente evaporato, un'efficace lubrificazione interna ed esterna, riducendo le tensioni anomale, fonti di usura per i trefoli. È particolarmente idoneo alla lubrificazione delle funi che operano in condizioni estremamente gravose, quali: alte concentrazioni di umidità anche a contenuto salino (gru di banchine e dell'agglomerato), alla neve, al gelo (funivie), etc..

Può essere inoltre impiegato su ingranaggi scoperti di gru, verricelli, argani, etc..

Può essere applicato a spruzzo, a pennello, a immersione.

DESCRIPTION

GRASSO GRAFITATO SYNTH It's a protective fluid lubricant graphite-based hydrocarbon solvents free from aromatic, multifunctional. With its high penetrating ability allows to obtain, in solvent evaporated, effective internal and external lubrication, reducing the abnormal stresses, wear sources for strands. It is particularly suitable for the lubrication of the ropes that operate under extremely harsh conditions, such as high concentrations of moisture even in salt content (crane docks and agglomeration), snow, frost (cable cars), etc ..

It can also be used on open gears of cranes, hoists, winches, etc..

It can be applied by spray, brush, immersion.

PACKAGING

900 gr. pz. 12 -

4,5 Kg

18 Kg

46 Kg

180 Kg

CARTUCCE

0,600 X 12

0,400 X 18



Blend  **oil**

INDUSTRIA LUBRIFICANTI