

MOTO





BLEND OIL DYNAMIC 2T

DESCRIZIONE

DYNAMIC 2T è un olio minerale ad alte prestazioni per motori due tempi. È stato formulato per moto con miscelatore separato, ma può essere utilizzato anche per miscelazione manuale. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

DESCRIPTION

DYNAMIC 2T is a high performance mineral oil for two-stroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but it can also be used for hand mixing. The additive package ensures complete dispersion in petrol green, improving combustion and engine performance.

SPECIFICHE

NMMA TC – W
SAE 30 JASO FB

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 2T

DESCRIZIONE

RACING 2T è un lubrificante semisintetico a bassa fumosità studiato per i motori "ultima generazione" di ciclomotori e scooter a due tempi, raffreddati ad aria o ad acqua. Il prodotto è formulato specificatamente per l'uso in mezzi dotati di sistemi di miscelazione separata, ma può anche essere usato in miscela preconfezionata nel caso di lubrificazione a miscela. Il prodotto è adatto inoltre ad essere usato in miscela con benzina senza piombo.

DESCRIPTION

RACING 2T is a semi-synthetic lubricant designed for low smoke engines "next generation" of mopeds and scooters two-stroke, air-cooled or water. The product is formulated specifically for use in vehicles equipped with separate mixing systems, but can also be used in pre-packed mixture in the case of lubrication mixture. The product is also suitable to be used in a mixture with unleaded fuel.

SPECIFICHE

API TC –
ISO-L-EGD -
JASO FC

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 2T PLUS

DESCRIZIONE

RACING 2T PLUS è un olio totalmente sintetico ad altissime prestazioni per motori due tempi. È stato formulato per moto con miscelatore separato, ma può essere utilizzato anche per miscelazione manuale. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

DESCRIPTION

RACING 2T PLUS is a high performance fully synthetic oil for two-stroke engines. It has been formulated for motorcycles with separate mixer, but it can also be used for hand mixing. The additive package ensures complete dispersion in petrol green, improving combustion and engine performance.

SPECIFICHE

API TC –
ISO-L-EGD -
JASO FC/FD

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 4T 15W50 - 10W40 - 10W50

DESCRIZIONE

RACING 4T 15W50 - 10W40 - 10W50 è un olio lubrificante multigrado, semisintetico, di elevata qualità, per motori motociclistici a 4 tempi di elevata potenza specifica dell'ultima generazione.

Formulato specificamente per fornire eccezionali prestazioni e la massima protezione nei motori e nei gruppi motore - cambio sia di moto che di scooter, funzionanti in condizioni gravose ed agli alti regimi.

DESCRIPTION

RACING 4T 15W50 - 10W40 - 10W50 is an oil, semi-synthetic, high-quality, for 4-stroke motorcycle engines with high specific power generation. Formulated specifically to provide exceptional performance and maximum protection in engines and engine-gearbox both groups of motorcycle scooter, operating under severe conditions and at high revs.

SPECIFICHE

ACEA A3
API SL
JASO MA-MA2

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 4T 5W40

DESCRIZIONE

RACING 4T 5W40 è un lubrificante formulato interamente con basi sintetiche specifico per tutte le moto equipaggiate con motori a 4 tempi di qualsiasi marca, potenza e cilindrata che utilizzano benzina con o senza piombo.

DESCRIPTION

RACING 4T 5W40 is a lubricant entirely formulated with synthetic base stocks, specific for all motorcycles equipped with 4-stroke engines of any make, power and displacement using leaded or unleaded fuel.

SPECIFICHE

API Service
SL/SN/CF, ACEA
A3/B4-12, JASO
MA/MA2

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 4T 20W50

DESCRIZIONE

RACING 4T 20W50 Olio multigrado per motori a 4 tempi, anche plurivalvole, e gruppi frizione-cambio di moto. Formulato con basi di alta qualità, garantisce la massima protezione del motore anche in condizione di utilizzo particolarmente severo.

DESCRIPTION

RACING 4T 20W50 Multigrade engine oil for 4 times, even multivalve, and clutch - change motorcycle. Formulated with bases of high quality, guarantees maximum engine protection even in the condition of use particularly severe.

SPECIFICHE

ACEA A3
API SJ
JASO MA/MA2

PACKAGING

250 MI
500 MI
1 Lt pz. 12
5 Lt pz. 4
20 Lt
60 Lt.
208 Lt.



BLEND OIL RACING 2T ESTERE

DESCRIZIONE

RACING 2T ESTERE è un lubrificante totalmente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi di ultima generazione. È stato concepito per l'impiego su motori a due tempi raffreddati ad aria o motori a due tempi per i quali è prescritto un olio con specifiche API TC e si utilizza diluendolo nella concentrazione prescritta dal costruttore, generalmente dall' 1% al 3%.

DESCRIPTION

RACING 2T ESTERE is a fully synthetic lubricant ester-based specifically formulated for two stroke engines of the new generation. It is formulated for use on engines with two-stroke air-cooled two-stroke engines or for whom it is prescribed an oil with API TC and is used by diluting it in the concentration prescribed by the manufacturer, generally from 1% to 3% .

SPECIFICHE

API TC,
ISO-L-EGD
JASO FD

PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

60 Lt.

208 Lt.



BLEND OIL RACING 4T 15W50 EXTRA

DESCRIZIONE

Olio multigrado parzialmente sintetico per motori a 4 tempi, anche plurivalvole, e gruppi frizione-cambio di moto. Formulato con basi di alta qualità, garantisce la massima protezione del motore anche in condizioni di utilizzo particolarmente severe.

DESCRIPTION

Partly synthetic multigrade oil for 4-stroke engines, multi-valve, and groups-clutch speed of bikes. Formulated with high quality base stocks, it ensures maximum engine protection even under particularly severe operating conditions.

SPECIFICHE

ACEA A3, API SJ,
JASO MA/MA2,
CCMC G4

PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

60 Lt.

208 Lt.



BLEND OIL FORK OIL 5W - 20W

DESCRIZIONE

Fluido per sospensioni a base minerale, adatto alle forcelle di moto da strada e da fuoristrada. Sviluppato specificamente per tutti i tipi di forcelle, a steli rovesciati o convenzionali. È dotato di un coefficiente d'attrito di primo distacco studiato per attenuare gli impuntamenti ed evitare ritardi nella risposta della sospensione in presenza di sollecitazione trasversali elevate. La particolare additivazione garantisce la massima protezione contro i fenomeni di ruggine, corrosione, schiuma ed un alto grado di compatibilità con i materiali impiegati nei sistemi ammortizzanti.

DESCRIPTION

Mineral-based suspension fluid, suitable for road and off-road motorcycle forks. Developed specifically for all types of forks, upside-down or conventional. It is equipped with a first detachment friction coefficient designed to attenuate the stitching and avoid delays in suspension response in the presence of high transverse stress. The special additive guarantees the maximum protection against rust, corrosion, foam and a high degree of compatibility with the materials used in shock absorbing systems.

SPECIFICHE

ISO 11158, ISO
L-HV, DIN
51524/3
categoria HVLP,
Bosch Rexroth
90220

PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

60 Lt.

208 Lt.



Blend  **oIL**

INDUSTRIA LUBRIFICANTI