

# TRAZIONE PESANTE

---



# LINEA TRAZIONE PESANTE



## WELL ROAD 15W40 HD

**WS501**

### DESCRIZIONE

ROAD 15W40 HD è un lubrificante "SHPDO" di tipo multifunzionale, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel a bassa emissione, da quelli per la trazione pesante a quelli del movimento terra, dai diesel veloci a quelli dei motori marini.

### DESCRIPTION

ROAD 15W40 HD is multifunctional lubricant "SHPDO" type particularly suitable for all types of diesel engines with low emissions, those for heavy traction to those of the construction, from fast to those of diesel marine engines.

### SPECIFICHE

API CI-4, ACEA E7-16 ,  
CATERPILLAR CAT ECF-1-A,  
CUMMINS CES 20076/77/78,  
MACK EO-N/EO-M PLUS, MB 228.3,  
MAN M3275, MTU Type 2, Renault Trucks RLD-2,  
VOLVO VDS-3, Global DHD-1,  
Deutz DQC III-10, JASO DH-1.

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
250 MI  
1 Lt. pz. 12  
500 MI  
5 Lt. pz. 4  
1 Lt. pz. 12  
20 Lt.  
5 Lt. pz. 4  
60 Lt.  
20 Lt.  
208 Lt.  
60 Lt.  
208 Lt.



## WELL ROAD 15W40 HD SHP

**WS019**

### DESCRIZIONE

ROAD 15W40 HD SHP è un lubrificante supermultigrado per motori a 4 tempi SHPD idoneo alla lubrificazione di mezzi diesel sia aspirati che sovralimentati operanti in condizioni di esercizio molto severe ed in qualunque clima e per lunghe percorrenze. Completamente compatibile con gli oli destinati a motori tradizionali.

### DESCRIPTION

ROAD 15W40 HD SHP is a supermultigrade lubricant for 4-stroke engines SHPD suitable for the lubrication of diesel vehicles is aspirated and turbocharged operating in very severe operating conditions and in any climate and long distances. Fully compatible with oils for traditional engines.

### SPECIFICHE

ACEA E3, E5, E7, E9,A3/B3  
API CJ-4/SM  
MB 228.31  
MTU TYPE2.1  
CUMMINS 20081  
MAN M3575  
Caterpillar ECF-3,  
ECF-2, ECF-1-A  
VOLVO VDS 3 – VDS4  
RENAULT TRUCK RLD/RLD2/3  
Mack EO-O  
Premium Plus  
Deutz DQC III-10 LA  
Detroit Diesel 93K218

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt. pz. 12  
5 Lt. pz. 4  
20 Lt.  
60 Lt.  
208 Lt.



## WELL DIESEL S/3 SAE 30-40

**WS006**

### DESCRIZIONE

Blend Oil Diesel S/3 è un olio monogrado per motori diesel aspirati e sovralimentati operanti in condizioni di esercizio anche severe.

### DESCRIPTION

Blend Oil Diesel S/3 is a monograde oil for aspirated and supercharged diesel engines operating under severe conditions.

### SPECIFICHE

API CF,  
BEUDOUIN,  
DEUTZ – MWM,  
HYUNDAI,  
ROLLS ROYCE,  
BERGEN,  
S.E.M.T.,  
PIELSTICK, VM

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt. pz. 12  
5 Lt. pz. 4  
20 Lt.  
60 Lt.  
208 Lt.



# LINEA TRAZIONE PESANTE



## WELL SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40 HD

**WS504**

### DESCRIZIONE

SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40 HD è un olio multigrado totalmente sintetico, soddisfa l'esigenza tecnologiche e di lubrificazione dei moderni motori diesel della trazione pesante a basse emissioni ed alte prestazioni. Adatto per la sua formulazione a basse ceneri anche per l'impiego su mezzi con propulsione ecologica, di veicoli industriali con motori alimentati con CNG (Compressed Natural Gas) "Metano". Additivato "Low SAPS", con bassi contenuti di ceneri solfatate, zolfo e fosforo. Ha un'ottima protezione ai sistemi di riduzione delle emissioni di scarico, come i filtri del particolato montati su motorizzazioni diesel (DPF) ed ai sistemi di trattamento postcombustione come EGR, SCR, adottati dai Costruttori per soddisfare i requisiti fissati dalla normativa di emissione definite da EURO IV, EURO V e anche i più recenti EURO VI. Garantisce bassi consumi ed un eccellente comportamento in servizio.

### DESCRIPTION

*SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40 HD is a fully synthetic multigrade oil, meets the technological requirements and lubrication of modern diesel engines of heavy duty vehicles with low emissions and high performance. Suitable for its low ash formulation also for use on vehicles with ecological propulsion, of industrial vehicles with engines fueled by CNG (Compressed Natural Gas) "Methane". With additives "Low SAPS" with low content of sulfated ash, sulfur and phosphorus. It has a very good protection to the reduction of exhaust emissions systems such as particulate filters fitted to diesel engines (DPF) and the post-combustion treatment systems like EGR, SCR, adopted by the manufacturers to meet the requirements of emission legislation defined EURO IV, EURO V and also the latest Euro VI. It ensures low power consumption and excellent behavior in service.*

### SPECIFICHE

ACEA  
-E9-E7-E6-16,  
E6/E4-08, API  
CI4/CJ4,  
RENAULT  
RXD/RGD/RLD-2  
/RLD-3, MB  
228.51, MAN M  
3477/3575/3271-  
1/MAN CNG  
engines, MTU  
TYPE 3.1,  
SCANIA LA,  
LDF3, VOLVO  
VDS 3/VDS  
4/CNG, Mack  
EO-N, EO-M  
pLus, EO-O P.M.,  
Deutz DQC IV-10  
LA, Cummins  
CES  
20076/20077/200  
81, Caterpillar  
ECF-1-a, ECF-3,  
Scania Low Ash,  
Detroit Diesel  
93K218, Jaso  
DH-2.

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt pz. 12  
5 Lt pz. 4  
20 Lt  
60 Lt.  
208 Lt.



## WELL SYNTH 5W30 HD LL

**WS505**

### DESCRIZIONE

SYNTH 5W30 HD LL Olio lubrificante totalmente sintetico per motori ultima generazione diesel per la trazione pesante di elevate prestazioni. Alle basi sintetiche è aggiunto un modernissimo pacchetto di additivi a basso contenuto di ceneri (Low Saps) in grado di conferire al prodotto il più elevato standard qualitativo oggi disponibile. Risulta particolarmente indicato per motori pluri-valvole e/o turbo-compressi e con comando idraulico delle valvole. Supera ampiamente le più severe prescrizioni consentendo margini di sicurezza anche con intervalli di cambio olio prolungati.

### DESCRIPTION

*SYNTH 5W30 HD LL Oil fully synthetic lubricant for the latest generation diesel engines for heavy traction of high performance. Synthetic bases is added to a modern package of additives with low ash content (Low SAPS) able to give the product the highest quality standard available today. It is particularly suitable for multi - valve engines and / or turbo - compressed and with hydraulic control valves. Far exceeds the most stringent requirements allowing safety margins even with extended oil change intervals.*

### SPECIFICHE

ACEA  
E4-08/E6/E6-16/  
E7/E9, API  
CJ-4/CK-4,  
VOLVO VDS  
4/4.5, RENAULT  
RXD/RLD/RLD2/  
RLD3, CAT  
ECF3/MTU TYPE  
3.1, SCANIA LDF,  
MAN M  
3277/3271-1/347  
7/3575/3677,  
DETROIT DIESEL  
DDC 93K222,  
CUMMIS CES  
20086, SCANIA  
LOW ASH, MB  
228.5/228.51  
v17, DEUTZ DQC  
IV-05/18LA,  
MACK EOS  
MPLUS/4.5,  
JASO DH-2.

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt pz. 12  
5 Lt pz. 4  
20 Lt  
60 Lt.  
208 Lt.



## WELL SYNTH 5W40 HD LL

**WS506**

### DESCRIZIONE

SYNTH 5W40 HD LL Olio multigrado totalmente sintetico formulato per garantire le più elevate prestazioni nei diesel per la trazione pesante.

Risulta particolarmente indicato per motori pluri-valvole e/o turbo-compressi e con comando idraulico delle valvole.

Può essere impiegato nei motori diesel di ultima generazione e precedenti, anche a iniezione diretta. Supera ampiamente le più severe prescrizioni consentendo margini di sicurezza anche con intervalli di cambio olio prolungati.

### DESCRIPTION

*SYNTH 5W40 HD LL Fully synthetic multigrade oil formulated to provide the highest performance in diesel for heavy traction. It is particularly suitable for multi - valve engines and / or turbo - compressed and with hydraulic control valves. It can be used in diesel engines of the latest generation and earlier, also with direct injection.*

*Far exceeds the most stringent requirements allowing safety margins even with extended oil change intervals.*

### SPECIFICHE

ACEA  
E4-08/E6/E6-16/  
E7/E9, API  
CJ-4/CK-4,  
VOLVO VDS  
4/4.5, RENAULT  
RXD/RLD/RLD2/  
RLD3, CAT  
ECF3/MTU TYPE  
3.1, SCANIA LDF,  
MAN M  
3277/3271-1/347  
7/3575/3677,  
DETROIT DIESEL  
DDC 93K222,  
CUMMIS CES  
20086, SCANIA  
LOW ASH, MB  
228.5/228.51  
v17, DEUTZ DQC  
IV-05/18LA,  
MACK EOS  
MPLUS/4.5,  
JASO DH-2.

### PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

60 Lt.

208 Lt.

# LUBRIFICANTI AD ALTE PRESTAZIONI

*Un'ampia gamma di prodotti tra i più  
innovativi e performanti, per soddisfare le  
più svariate esigenze.*

